

Προϊόντα Φλεξογραφίας



11 χλμ. παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – ΒΙ.ΠΑ.
Νεοχωρούδας
Phone: 2310788626 – Fax: 2310788625
Email: info@printsol.gr

Προϊόντα Φλεξογραφίας

Δείχνοντας συνέπεια στις απαιτήσεις των σύγχρονων Φλεξογραφικών μονάδων, η Printsol αριθμεί μία ευρεία γκάμα υλικών για όλα τα είδη της Φλεξογραφίας.

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα υλικά της εταιρείας μας

Μελάνια Φλεξογραφίας

Όνομα	Περιγραφή	Συσκευασία
Duoplast	Μελάνια Οινοπνεύματος (Νιτροκυτταρίνης) καθώς και μελάνια MATT (Matte) για φιλμ Πολυαιθυλενίου, φιλμ Πολυπροπυλενίου, Αλουμίνιο, Χαρτί	20kg/170kg/900kg
Flexofilm	Πολυαμιδικά μελάνια (Ισοπροπυλικής) για φιλμ Πολυαιθυλενίου, φιλμ Πολυπροπυλενίου,	20kg/170kg/900kg
Ecomat B163	Μελάνια Bio με πιστοποίηση EN 13432:2000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εκτύπωση σε βιοδιασπώμενα υλικά.	20kg/170kg/900kg

Διαλύτες Μελανιών Φλεξογραφίας

Όνομα	Περιγραφή	Συσκευασία
Printflex 80.20	Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης	20kg/160kg/800kg
Printflex 70.30	Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Η μεγαλύτερη ποσότητα Αιθυλικής Ακετόνης (Ethyl Acetate) αυξάνει το βαθμό εξάτμισης περισσότερο από το Printflex 80.20	20kg/160kg/800kg
Printflex 60.20.20	Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης	20kg/160kg/800kg
Printflex 40.40.20	Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης. Η προσθήκη Ισοπροπυλικής Αλκοόλης, κάνει τον διαλύτη πιο ισορροπημένο για περιόδους με υψηλότερη θερμοκρασία και υγρασία	20kg/160kg/800kg

Etaflex 90.10	Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης	20kg/160kg/800kg
Etaflex 80.20	Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης	20kg/160kg/800kg

Διαλύτες Πολυαμιδικών Μελανιών

Όνομα	Περιγραφή	Συσκευασία
EP.IPA.IBA	Διαλύτης για Πολυαμιδικά μελάνια. Δεν είναι κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Βαθμός εξάτμισης κάτω του μέσου	20kg/160kg/800kg
ISOBUTYL ALCOHOL	Επιβραδυντής Πολυαμιδικών Μελανιών	20kg/160kg/800kg

Βοηθητικά Εκτύπωσης-Επιβραδυντές/Επιταχυντές

Όνομα	Περιγραφή	Συσκευασία
METHOXY PROPANOL	Διαλύτης για την αραίωση και τη ρύθμιση της ταχύτητας στεγνώματος των φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών	23kg/180kg/900kg
RETARDER	Επιβραδυντικό	23kg/180kg/900kg
ETHOXYPROPANOL	Διαλύτης για τη ρύθμιση της ταχύτητας στεγνώματος των φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών	23kg/180kg/900kg
ETHYL ACETATE	Διαλύτης για τη ρύθμιση της ταχύτητας στεγνώματος των φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών	23kg/180kg/900kg
N-PROPANOL ACETATE	Διαλύτης για τη ρύθμιση της ταχύτητας στεγνώματος των φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών	23kg/180kg/900kg

Καθαριστικά Anilox

Όνομα	Περιγραφή	Συσκευασία
HIDRO ANILOX	Για μελάνια νερού	5lit/10lit/20lit
SOLVENT ANILOX	Για μελάνια διαλύτου	5lit/10lit/20lit
UV ANILOX	Για μελάνια UV	5lit/10lit/20lit